

# Notice Technique



■ BASF Group

Dr. Wolman GmbH ☐ 76547 Sinzheim/Germany ☐ Phone. +49 7221 / 800 0 ☐ Fax +49 7221 / 800 290 ☐ E-Mail info@wolman.de ☐ Internet www.wolman.de

## WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH



**WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH** est un produit hydrophobe prêt à l'emploi pour l'entretien régulier du bois WOLWAX<sup>®</sup>.

### 1. Utilisation

|                        |   |
|------------------------|---|
| Domaine d'utilisation  | <p>Le bois WOLWAX<sup>®</sup> est un bois résineux local qui est traité en autoclave avec un produit de traitement Wolmanit<sup>®</sup> CX sans chrome et un additif Wolmanit<sup>®</sup> WR hydrofuge. En raison d'une reprise d'humidité réduite, le bois WOLWAX reste stable. Il se forme moins de fentes et le développement des algues est ralenti.</p> <p>Comme pour toutes les sortes de bois, la surface du bois Wolwax<sup>®</sup> se dégrade cependant au fil du temps, pouvant entraîner une réduction de l'effet hydrofuge. <b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH</b> ravive l'effet hydrofuge et ralentit le processus de grisaillement. C'est pourquoi nous recommandons un entretien du bois WOLWAX<sup>®</sup> tous les 1 – 2 ans.</p> <p><b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH</b> peut bien sûr être utilisé sur toute autre espèce de bois et conduit à une surface hydrofuge et moins salissante sans modifier l'aspect naturel du bois.</p> <p><b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH</b> est destiné aux industriels et aux utilisateurs privés.</p> |
| Méthodes d'application | Application au pinceau ou au rouleau à l'aide de pinceaux/rouleaux usuels.  |
| Sorte de bois          | Aucune restriction.   |

### 2. Description du produit

|                 |  |
|-----------------|--|
| Description     | <p><b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH</b> est un produit aqueux à base de cire, hydrofuge et prêt à l'emploi. Il ne contient pas de solvants organiques.</p> <p>Bien que <b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH</b> soit de couleur laiteuse et trouble, le revêtement à la surface du bois reste transparent après séchage.</p> |
| Masse volumique | Environ 1,0 g/cm <sup>3</sup> (à 20 °C)  |
| pH              | Environ 6,5 (à 20 °C)  |
| Etiquetage      | Non soumis à la législation concernant les produits dangereux  |

### 3. Mode d'emploi

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Préparation de la solution         | <b>WOLWAX® REFRESH</b> est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.  |
| Dose d'application et manipulation | <p>Bien secouer ou remuer avant emploi. La surface du bois doit être sèche, exempte de graisse et de salissures. Avec un pinceau ou un rouleau, appliquer une bonne couche de <b>WOLWAX® REFRESH</b> sur la surface du bois. Selon les besoins une application supplémentaire est envisageable pour augmenter l'effet hydrofuge.</p> <p>La consommation est variable selon l'état de surface et l'absorptivité des surfaces à traiter. <b>WOLWAX® REFRESH</b> rendement théorique: 7 – 10 m<sup>2</sup>/ litre sur surface lisse. Sur surfaces profilées ou dégradées, les rétentions peuvent augmenter fortement.</p> <p>Séchage rapide ; résistant à la pluie après 2 heures environ à 20°C. A basse température et humidité de l'air supérieure à 65 %, le séchage peut être différé.</p> |
| Nettoyage des outils               | Après utilisation, rincer immédiatement le pinceau/ rouleaux avec de l'eau. Avant le nettoyage, enlever au maximum les restes de produit.  |
| Élimination                        | Les restes de <b>WOLWAX® REFRESH</b> ainsi que les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation locale en vigueur.   |

### 4. Conditions de stockage du produit

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Stabilité               | Minimum 2 ans en cas de stockage approprié en emballage d'origine fermé. Conserver le produit en emballage d'origine fermé. Conserver hors de portée des enfants. |
| Température de stockage | <b>WOLWAX® REFRESH</b> doit être stocké à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Craint le gel.  |

### 5. Remarques générales

|                        |   |
|------------------------|---|
| Consignes de sécurité: | Avant toute utilisation lisez les informations concernant le produit. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Porter des vêtements de protection appropriés (gants, lunettes). |
| Étiquetage             | Non soumis à la législation concernant les produits dangereux   |

Les spécifications ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Le fabricant garantit la qualité du produit mais sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée au niveau de l'utilisation du produit dont le contrôle lui échappe. En cas de doute, veuillez consulter nos services techniques.